



Bedienungsanleitung

# Schwedische Radhacke

Bestell-Nr. 68821

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen. Lesen Sie sich die Anleitung vor der Montage und der Inbetriebnahme der Radhacke sorgfältig durch. Beachten Sie immer die Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen und für mögliche Nachbesitzer auf. Die Radhacke ist für den Einsatz in privaten Haushalten, nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

## Sicherheitshinweise:

- Sorgen Sie stets dafür, daß die Radhacke betriebs sicher ist. Benutzen Sie sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Tragen Sie während der Arbeit mit der Radhacke immer festes Schuhwerk.

## Lieferumfang:

- (A) Griffbügel – 1 Stück
- (B) Baum – 1 Stück
- (C) Radgabel – 1 Stück
- (D) Rad – 1 Stück
- (E) Hacke – 1 Stück
- (F) Lagerbuchse – 1 Stück
- (G) Achse (Sechskantschraube) – 1 Stück
- (H) Mutter – 1 Stück
- (I) Unterlegscheibe – 2 Stück
- (J) Kreuzschraube – 2 Stück
- (K) Flügelschraube – 1 Stück

**MANUFACTUM.**


Manufactum GmbH & Co. KG · 45729 Waltrop · Telefon (0 23 09) 93 90 50 · Fax (0 23 09) 93 98 50  
[www.manufactum.de](http://www.manufactum.de) · [info@manufactum.de](mailto:info@manufactum.de)

## Montage

Die Radhacke wird aus verpackungstechnischen Gründen teilmontiert geliefert. Sehen Sie sich als erstes die folgenden Abbildungen genau an, und führen Sie die genannten Schritte immer in der angegebenen Reihenfolge aus.



1. Stecken Sie die Manschette des Griffbügels (A) über den Baum (B) und verbinden beide Teile mit einer Kreuzschraube (J).



2. Schieben Sie die Manschette der Radgabel (C) auf den Baum (B) und verbinden beide Teile mit einer Kreuzschraube (J).



3. Stecken Sie die Lagerbuchse (F) in die Nabe des Rads (D). Schmieren Sie die Lagerbuchse mit etwas Öl oder Schmiermittel, z.B. WD-40. Geben Sie davon zwei Tropfen Öl in die Lagerbuchse. Achten Sie darauf, daß Sie nicht zu viel Öl verwenden, da sich daran Schmutz ablagern und langfristig Oberflächenbeschädigungen verursachen könnte.



4. Legen Sie das Rad (D) in die Radgabel (C). Schieben Sie eine Unterlegscheibe (I) auf die Achse (G) und stecken diese durch die Bohrungen der Radgabel (C) und die Lagerbuchse (F). Schieben Sie dann auf das Ende der Achse (G) eine Unterlegscheibe (I) und sichern sie mit der Mutter (H).



5. Stecken Sie den Zapfen der Hacke (E) in die Aufnahme der Radgabel (C) und sichern sie mit der Flügelschraube (K).

Bei der Montage anderer Werkzeugköpfe (z. B. unsere Pflugschar zur schwedischen Radhacke, Bestell-Nr. 68822) gehen Sie wie unter Punkt 5 beschrieben vor.

## Einstellen der Arbeitshöhe des Griffbügels

Sie können die Arbeitshöhe einstellen, indem Sie den Zapfen der Hacke (E) weiter in die Aufnahme der Radgabel (C) hineinschieben (Griffbügel steht niedriger) oder weiter herausziehen (Griffbügel steht höher).

## Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die Radhacke nach jeder Benutzung gründlich. Entfernen Sie stets Bodenreste und andere Verunreinigungen.
- Pflegen Sie die Werkzeugköpfe sowie die Achse regelmäßig mit etwas Öl oder Schmiermittel, z.B. WD-40.
- Bewahren Sie die Radhacke bei Nichtgebrauch immer an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Lassen Sie sie nicht im Regen stehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubenverbindungen. Ziehen Sie gelöste Schrauben und Muttern nach.
- Ersetzen Sie Verschleißteile ausschließlich durch Originalersatzteile, die Sie über unsere Sonderbestellabteilung beziehen können.

**MANUFACTUM.**

Manufactum GmbH & Co. KG · 45729 Waltrop · Telefon (0 23 09) 93 90 50 · Fax (0 23 09) 93 98 50  
[www.manufactum.de](http://www.manufactum.de) · [info@manufactum.de](mailto:info@manufactum.de)